



**ATELIER DES
FACADIERS**
L'EXPERT DU BARDAGE



FICHE TECHNIQUE BANDE EPDM

La bande EPDM permet la protection des bois d'ossature, celle-ci permet aussi d'obtenir un joint noir à la liaison verticale entre deux panneaux améliorant l'esthétique de votre façade.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	EPDM
Resistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 60.000$ selon DIN 52 615
Coefficient	≥ 24 M selon DIN 52 615
Résistance à la rupture	> 7 N/mm ²
Allongement à la rupture	400 %
Dureté shore A	65 °C
Résistance à la température	De - 40°C à + 130°C
Température de stockage	De - 5°C à + 25°C
Durée de stockage	Aagrafer : Illimité / adhésif : 12 mois
Conformité	CSTB 3316-V3 du Juin 2021
Euroclasses Feu	E selon EN 13501-1

Gamme

Largeur en mm	60	80	100	120	140
Conditionnement	25m	25m	25m	25m	25m
Aagrafer	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autocollante	Oui	Non	Oui	Oui	Non

Atelier des façadiers Haut de France
hdf@afacadiers.com | 03 20 55 30 57

Atelier des façadiers Auvergne Rhône-Alpes
ara@afacadiers.com | 07 64 40 37 57