




**ATELIER DES
FACADIERS**
L'EXPERT DU BARDAGE


FICHE TECHNIQUE PROFIL ALUMINIUM U 100X52X2



Les ossatures aluminium en section U permettent la réalisation d'une structure supportant le parement. L'emploi de cette ossature en aluminium offre à votre façade une esthétique et une durabilité excellente. Produit idéal en support de panneau type aluminium composite. (Stacbond, Alpollic, ...)

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium extrudé 6060 T6 selon EN 755-2
Section x épaisseur	100 x 52 x 2.0 mm
Longueur	6000 mm +/- 10mm (Autres longueurs sur demande)
Conditionnement	1 pièce
Finition	RAL 9005 Mat (Standard) (Autres couleurs sur demande)
Masse linéaire	0,990 kg/m
Aire	374,19 mm ²
Périmètre (extérieur)	423,82 mm
Inertie selon l'axe x Ix	101 823 mm ⁴
Inertie selon l'axe y Iy	627 388 mm ⁴
Distance fibre neutre selon l'axe y	34,01 mm
Distance fibre neutre selon l'axe x	50,00 mm
Conformité	CSTB 3194-V2 du 13 Mars 2018
Euroclasses Feu	A1 selon NF EN 13501-1



Atelier des façadiers Haut de France
hdf@afacadiers.com | 03 20 55 30 57

Atelier des façadiers Auvergne Rhône-Alpes
ara@afacadiers.com | 07 64 40 37 57